



Type	Dimensions [mm]			Weight [g]
	B	H	T	
CableBull 400	440	230	150	2200
CableBull 500	540	230	150	2600
CableBull 600	650	230	150	2800
CableBull 800	835	245	180	3900
CableBull 1000	1035	254	180	5800

Angaben zu Form- und Lageabweichungen DIN 1101
 Längen- und Winkelmaße ohne Angabe DIN ISO 2768 - m
 Form- und Lagetoleranzen ohne Angabe DIN ISO 2768 - K
 Gewindesenkungen DIN 76, von 90° bis 120° bis Außendurchmesser
 Oberflächenbeschaffenheit DIN ISO 1302

mittel	0,5	6	30	120	400	1000	2000	über
	6	30	120	400	1000	2000	4000	bis
Abw.±	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2	

Oberfläche

Vorhandene Kanten brechen!

Datum
 Name
 Bearb. 03.02.2016 as
 Gepr.

Honigmann
 www.honigmann.com

Maßstab 1:3 Masse (fertig) kg

Modell
 Ursprung
 Werkstoff, Güte, Ausgangsteil

Benennung
CableBull Dimensions

Zeichnungsnummer
 105559

Blatt 1
 von 1

Änderung Name Datum Schutzvermerk DIN 34 beachten Originalformat DIN A3